

Dreikant-Fluchtweghinweisleuchte Typ DFHL 143

Dreikant-Fluchtweghinweisleuchte (Leuchtmittel LED). Diese Leuchte wurde konzipiert für die Wandmontage auf gerade Tunnelwände. Ausführung gem. DIN EN 60598-1 und 2-22, RABT 2006 und ZTV-ING: StrTun-BTA.

Technische Daten:

Gehäuse	Edelstahl gem. ZTV-ING: StrTun-BTA Ausführung aus V4A-Stahl (1.4571)
Gehäusedeckel	Edelstahl gem. ZTV-ING: StrTun-BTA Ausführung aus V4A-Stahl (1.4571) aufklappbar mit Scharnier Riegelverschlüsse am Gehäuse
Scheiben	in VSG oder ESG Bruchfestigkeit IK08 nach DIN EN 50102
Piktogramm	ASR A 1.3
Montageart	Wandmontage
Abmessungen Gehäuse (BxHxT) in mm	746x670x316,5
Abmessungen Piktogramm (BxH) in mm	320x530
Netzspannung	1x230 V, 50 Hz
Kabeleinführung	2x M25
LED Leuchtmittel Piktogramm	LED Leistung <20 W
Leuchtmittel Blitzleuchte	Xenonblitzleuchte, Blitzleistung 5Ws
Blitzfrequenz	1 Hz
Schutzart	IP 65, druckwasserbeständig bis 6 bar
Schutzklasse	I



