

## Fluchtweghinweisleuchte mit Blitzleuchte weiss Typ FHL 409 V11

Fluchtweghinweisleuchte mit Blitzleuchte weiss (Leuchtmittel LED). Diese Leuchte wurde konzipiert für die Wandmontage auf gerade oder geneigte Tunnelwände. Ausführung gem. DIN EN 60598-1 und 2-22, RABT 2006 und ZTV-ING: StrTun-BTA.

### Technische Daten:

Gehäuse	Edelstahl gem. ZTV-ING: StrTun-BTA Ausführung aus V4A-Stahl (1.4571)
Gehäusedeckel	Edelstahl gem. ZTV-ING: StrTun-BTA Ausführung aus V4A-Stahl (1.4571) aufklappbar mit Scharnier Riegelverschlüsse am Gehäuse
Scheiben	in VSG oder ESG Bruchfestigkeit IK08 nach DIN EN 50102
Blitzleuchte	PC/ABS-blend
Piktogramm	gem. ASR A1.3
Montageart	Wandmontage
Abmessungen Gehäuse (BxHxT) in mm	440x670x160
Abmessungen Piktogramm (BxH) in mm	320x520
Abmessungen Blitzleuchte in mm	Ø 98 x137
Netzspannung	1x230 V, 50 Hz
Kabeleinführung	2x M25
LED Leuchtmittel Piktogramm	LED Leistung <20 W
Leuchtmittel Blitzleuchte	Xenonblitzleuchte, Blitzleistung 5Ws
Blitzfrequenz	1 Hz
Schutzart	IP 65, druckwasserbeständig bis 6 bar
Schutzklasse	I



