

Fluchtweghinweisleuchte Typ FHL 409 V12

Fluchtweghinweisleuchte (Leuchtmittel LED). Diese Leuchte wurde konzipiert für die Wandmontage auf gerade oder geneigte Tunnelwände. Ausführung gem. DIN EN 60598-1 und 2-22, RABT 2006 und ZTV-ING: StrTun-BTA.

Technische Daten:

| | |
|------------------------------------|--|
| Gehäuse | Edelstahl gem. ZTV-ING: StrTun-BTA Ausführung aus V4A-Stahl (1.4571) |
| Gehäusedeckel | Edelstahl gem. ZTV-ING: StrTun-BTA Ausführung aus V4A-Stahl (1.4571) aufklappbar mit Scharnier Riegelverschlüsse am Gehäuse |
| Scheiben | in VSG oder ESG Bruchfestigkeit IK08 nach DIN EN 50102 |
| Piktogramm | ASR A 1.3 |
| Montageart | Wandmontage |
| Abmessungen Gehäuse (BxHxT) in mm | 440x670x160 |
| Abmessungen Piktogramm (BxH) in mm | 320x530 |
| Netzspannung | 1x230 V, 50 Hz |
| Kabeleinführung | 2x M25 |
| LED Leuchtmittel Piktogramm | LED Leistung <20 W |
| Schutzart | IP 65, druckwasserbeständig bis 6 bar |
| Schutzklasse | I |



